



Lampy do przemysłu spożywczego i chłodniczego oraz do magazynów wysokiego składowania



LP ICE mini

Opis produktu

Wysokiej szczelności lampa LED z przesłoną w postaci belki świetlnej. Korpus lampy wykonany z poliwęglanu, wyposażony w dławicę dla zachowania wysokiej szczelności. Chipy Led zamontowane profilu aluminiowym gwarantującym prawidłową pracę paneli LED. Całość odporne na środowisko mokre oraz agresywne. Przesłona lampy to poliwęglan pryzmatyczny o wysokiej przepuszczalności światła gwarantujący równomierne rozpraszanie światła. Oprawa dostępna w dwóch długościach 120cm i 150cm oraz dwóch mocach. Mocowanie do sufitowe lub naścienne.

Zastosowanie

Oprawa natynkowa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach mokrych lub zapylonych zakurzonych. Z uwagi na wysoką szczelność może być stosowana z zakładach przetwórstwa mięsa, w chłodniach lub mroźniach. Przesłona umożliwia zastosowanie w niskich pomieszczeniach (brak efektu olśnienia). Alternatywa lub zamiennik do świetlówkowych opraw T5, T8.

Kolor światła / Light color:

3000K, 4000K, 5000K, 6000K

Stopień ochrony IP ; IK / IP ; IK class

IP 67 ; IK 10

Zasilanie / Input voltage:

100-277VAC, 50/60Hz

Żywotność / Lifetime:

>50 000 h

Temp. użytk. / Using temp.:

-20°C + 50°C

Typ LED / LED type:

SMD 2835

CRI / Color rendering index:

RA >80

Sprawność oprawy:

>0,9

Kąt świecenia / Light Angle:

120°

Nazwa lampy / Name	Moc / Power (W)	Strumień światła / Lamp flux (lm)	Wymiary / Dimensions (mm)	Waga / Weight (kg)
LP ICE mini 20/12	20 W	2500 lm	1198x38x38	0,8
LP ICE mini 30/12	30 W	3600 lm	1198x38x38	0,8
LP ICE mini 30/15	30W	3800 lm	1498x38x38	1,2
LP ICE mini 40/15	40 W	4800 lm	1498x38x38	1,2

Numer katalogowy	Moc [W]	Barwa [K]	Strumień [lm]	Kąt świecenia	Wymiary [mm]
700101	20	5000	2549	120°	1198x38x38
700102	30	5000	3787	120°	1198x38x38
700103	30	5000	3899	120°	1498x38x38
700104	40	5000	5154	120°	1498x38x38
700105	20	4000	2493	120°	1198x38x38
700106	30	4000	3679	120°	1198x38x38
700107	30	4000	3787	120°	1498x38x38
700108	40	4000	5089	120°	1498x38x38
700109	20	6000	2724	120°	1198x38x38
700110	30	6000	3899	120°	1198x38x38
700111	30	6000	4012	120°	1498x38x38
700112	40	6000	5367	120°	1498x38x38

**Notatki / Notes**

LP ICE mini

Data aktualizacji: 2017-10-25